



产品型号：BY420、BY520



产品型号：BY650、BY750

工业高频读写器

功能

- 工作频率为13.56MHz，符合高频ISO15693、ISO14443A多种标准
- 支持RS-485、RS-232、RJ45接口
- 支持串口协议、TCP/IP协议、Modbus RTU/TCP协议
- 支持配置卡内任意数据自动读取上传
- 支持网线POE供电，结构紧凑，方便安装部署

性能

- 可选配数据上报去重、数据筛选过滤功能
- 高稳定性数据采集能力，有效提升数据采集准确性
- M12-5、M12-8航空头（公头）/螺纹连接器，确保振动环境系统链接的可靠性
- 内置滤波、隔离模块，对EMC具有很强抗干扰能力

应用场景

- 广泛应用于工位流水线管理、AGV小车、物流分拣线等

电气参数

工作频率：13.56MHZ
 遵循标准：ISO/IEC 15693、ISO14443A
 读写距离：0~160mm（与载码体性能及使用环境有关）
 工作电压：7.5~36V
 功 耗：<250mW
 信号指示：红色LED、绿色LED
 通讯接口：RS-485（Modbus RTU、串口协议）、
 RS-232（Modbus RTU、串口协议）
 RJ45（Modbus TCP、TCP/IP）
 通讯连接：M12-5、M12-8航空连接器
 外壳材料：ABS+金属合金
 尺寸大小：80×80 x 40mm
 重 量：约125g

工业超高频读写器

功能

- 工作频率为902-928MHz，符合ISO18000-6C标准
- 支持RS-485、RS-232、RJ45接口
- 支持串口协议、TCP/IP协议、Modbus RTU/TCP协议
- 支持配置卡内任意数据自动读取上传
- 铝合金机身，高增益立体射频天线，方便安装部署

性能

- 可选配数据上报去重、数据筛选过滤功能，高稳定性数据采集能力
- 3.5dBi高增益天线，IP65防护
- M12-5、M12-8航空头（公头）/螺纹连接器，确保振动环境系统链接的可靠性
- 内置滤波、隔离模块，对EMC具有很强抗干扰能力

应用场景

- 广泛应用于工位流水线管理、AGV小车、机器人制造、物流分拣线、资产盘点等

电气参数

工作频率：902-928MHZ
 遵循标准：ISO18000-6C
 读写距离：0~2300mm（与载码体性能及使用环境有关）
 工作电压：7.5~36V
 功 耗：< 2W
 输出功率：0~26dBm
 信号指示：红色LED、绿色LED
 通讯接口：RS-485（Modbus RTU、串口协议）、
 RS-232（Modbus RTU、串口协议）
 RJ45（Modbus TCP、TCP/IP）
 通讯连接：M12-5、M12-8航空连接器
 外壳材料：ABS+金属合金
 尺寸大小：94×90x41mm
 重 量：约305g