

M23 圆形连接器

伺服动力标准电缆



1	型号	No.	M23-6MS/M23-6FS.P-DL	M23-8MS/M23-8FS.P-DL	M23-9MS/M23-9FS.P-DL
	极数		6p(6xφ2)	8p(4xφ2+4xφ1)	9p(4xφ2+5xφ1)
2	电缆类型	芯数x标称截面 mm ²	护套颜色	电缆外径mm	应用系统
	—动力线缆技术参数	(4x1.5)C	D0724	9.7	西门子Simodrive
	特种PUR 拖链电缆, 符合 UL AWM style 20235 CSA AWM 规定	(4x2.5)C	D1724	11.1	西门子Simodrive
	—温度范围	(4x4.0)C	D2724	12.9	西门子Simodrive
	挠曲 -40℃至+80℃	(4x6.0)C	D3724	15.2	西门子Simodrive
	静态 -50℃至90℃	(4x10.0)C	D4724	19.3	西门子Simodrive
	—额定电压	(4x1.5+(2x1.0))C	D0726	11.1	西门子Simodrive
	UL/CSA 1000V	(4x2.5+(2x1.0))C	D1726	13.6	西门子Simodrive
	VDE	(4x4.0+(2x1.0))C	D2726	14.2	西门子Simodrive
	动力线 U ₀ /U 600/1000V	(4x6.0+(2x1.0))C	D3726	16.5	西门子Simodrive
	控制线 U ₀ /U 300/500V	(4x10.0+(2x1.0))C	D4726	22.4	西门子Simodrive
	—试验电压 交流50Hz	(4x1.5+2x(2x1.0))C	D0728	12.6	西门子Simodrive/博世Rexroth
	动力线 4000V	(4x2.5+2x(2x1.0))C	D1728	14.6	西门子Simodrive/博世Rexroth
	控制线 1000V	(4x4.0+2x(2x1.0))C	D2728	16.0	西门子Simodrive/博世Rexroth
	—最小弯曲半径	(4x6.0+2x(2x1.0))C	D3728	19.2	西门子Simodrive/博世Rexroth
	约7.5x电缆直径	(4x10.0+2x(2x1.0))C	D4728	22.8	西门子Simodrive/博世Rexroth
	—电缆结构				
	镀锡铜丝编织总屏蔽, 覆盖率85%				
	PUR外护套				
	橙色护套 (RAL 2003)				
	符合DESINA [®] 规定				
3	电缆长度				
	1.5m				
	3.0m				
	5.0m				
	7.5m				
	10.0m				
订货号					
	订货范例	M23-6MS/M23-6FS.P-DL	D0724	1.5M	
		1 连接器类型	2 电缆线号	3 电缆长度	
订货型号的第二部分和第三部分可根据线号和长度不同自行修改, 电缆长度单位: M (米)					